

**UCHWAŁA NR XIII/133/25
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych dowożonych na stacje
zlewne w Orzeszu**

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1465 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.679)

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się opłatę za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi na stacje zlewne w Orzeszu, w wysokości:

- 1) 15,00 zł brutto – za zrzut 1 m³ ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych;
- 2) 30,00 zł brutto – za zrzut 1 m³ osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LI/651/23 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m³ ścieku dowożonego na oczyszczalnię ścieków w Orzeszu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Mateusz Szweda

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych stawek opłat za zrzut 1 m³ ścieku dowożonego na stacje zlewne przez firmy asenizacyjne wynika z konieczności zbilansowania kosztów związanych z poddaniem ich procesowi oczyszczania w stosunku do obecnie obowiązującej taryfy za nieczystości ciekłe dostarczane siecią kanalizacyjną na oczyszczalnię, która wynosi – 12,19 zł/m³ brutto.

Nieczystości ciekłe dowożone pojazdami asenizacyjnymi na stację zlewną charakteryzują się znacznie większymi ładunkami zanieczyszczeń w stosunku do ścieków komunalnych pochodzących z kanalizacji sanitarnej, a ich oczyszczanie wymaga większych nakładów. Nieczystości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach gnilnych w warunkach beztlenowych i pozbawione są odpowiednich kultur bakterii niezbędnych do uruchomienia biologicznego procesu ich oczyszczenia w związku z czym wymagają poddaniu procesowi natleniania za pomocą dmuchaw elektrycznych. Bez tego procesu niemożliwym byłaby dalsza obróbka, co w rezultacie mogło by skutkować poważnym zachwianiem równowagi bakteriologicznej na oczyszczalni a w konsekwencji obniżeniem parametrów oczyszczanych ścieków.

Wzrost cen energii elektrycznej, stosowana chemia oraz materiały eksploatacyjne w stosunku do dużej ilości ścieków dowożonych (38 000 m³ w 2024) bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów oczyszczania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej jest zasadne.