

Ogłoszenie nr 500083416-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.

Miasto Orzesze: Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-Zawadzie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 521306-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

+48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.

Adres strony internetowej (url): orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-Zawadzie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WRZP.271.9.2018

II. 2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II. 3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia „Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-Zawadzie.” 1.1 Rodzaj przedmiotu zamówienia: roboty budowlane 1.2. Opis przedmiotu zamówienia: „Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-Zawadzie.” Remont drogi na długości – 404 mb ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym - 0,404 km 2. Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – ścinanie na gr 5cm – 298,00 m2 3. Frezowanie naw. bitum gr 7 cm z wywozem mat z rozbiórki – 1 732,00 m2 4. Rozebranie krawężników beton. o wym. 15x30cm na podsypce cem-piask- 143,00 m (z odwozem i utylizacją) 5. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki (z odwozem i utylizacją) -8,58 m3 6. Rozebranie obrzeży o wym 6x20cm na podsypce piaskowej - 39,50 m 7. Rozebranie naw. z kostki beton. 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm – 172,80 m2 na podsypce piaskowej (kostka beton. na zjazdach i placach) PODBUDOWA 8. Roboty ziemne w gruncie kat. IV koparkami pods. o poj. łyżki 0,60m3 - 237,86m3 z transportem urobku (koryto) 9. Profilowanie i zagęszczanie mech podłoża po warstwy konstrukcyjne - 1 189,30 m2 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 10. Podbudowa z gruntu stabil cementem o gr. 25cm po zagęszczeniu - 1 189,30 m2 stabilizacja podłoża do min. Rm=5MPa 11. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łaman o gr po zagęszcz. 15cm - 1 189,30 m2 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 12. Rowki w gruncie kat III-IV o wym 40x40 pod krawężniki i ławy kraw. –209,00 m 13. Rowki w gruncie kat III-IV o wym 30x30 pod krawężniki i ławy kraw. –39,50 m (pod obrzeża) 14. Ława z kryszywa łamanego pod krawężniki - 14,63 m3 15. Ława beton z oporem pod krawężniki i obrzeża -13,73 m3 16. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 i 15x22 cm na podsypce cem-piask. – 209,00 m 17. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem-piask. – 39,50 m wypełnienie spoin zaprawą cementową 18. Wyrównanie istn. podbudowy tłuczniami sort. zagęszcz. mech śr. gr 20 cm – 14,94 m3 (wzdłuż krawężnika i obrzeża) NAWIERZCHNIA DROGI I CHODNIKA 19. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asf. podbudowy tłuczniowej - 1 823,00 m2 lub z gruntu stabiliz. cementem przy użyciu emulsji 0,8 kg/m2 20. Nawierzchnie mieszank min-bitum AC11W z transportem mieszanki – 1 761,00 m2 (warstwa wiążąca - gr. 4 cm) 21. Nawierzchnie mieszank min-bitum AC8S z transportem mieszanki – 62,00 m2 (warstwa ścieralna - gr. 5 cm na chodniku) 22. Regulacja pionowa włazów kanałowych - 2,00 szt 23. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 2,00 szt 24. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asf. podbudowy lub naw. bit. - 1 732,00 m2 przy użyciu emulsji 0,5 kg/m2 25. Nawierzchnie mieszank min-bitum AC8S z transportem mieszanki - 1 732,00 m2 (warstwa ścieralna - gr. 4 cm) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 26. Wjazdy do bram z kostki brukowej beton 20x10cm gr 8 cm - 172,80 m2 na podsypce cem-piask gr 5 cm (ulożenie kostki bet z rozbiórki – 20 % nowej kostki) 27. Wyrównanie istn. podbudowy tłuczniami sort. zagęszcz. mech śr. gr 8 cm – 24,80 m3 (pobocza z destruktu asfaltowego) 28. Humusowanie skarp warstwą humusu gr 5cm z obsianiem - 280,00 m2 II. Zakres zamówienia: 1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia 2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego 3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojeżdżać i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności 4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 5. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziernego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakiegokolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci. 6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt 7. umożliwić w razie konieczności dojazd samochodem uprzywilejowanym 8. powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie (z siedzibą: Łaziska Górze ul. Chopina 8), Komendę Powiatową Policji w Mikołowie, (ul. Rymera 1, 43-190 Mikołów) oraz mieszkańców o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia 9. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 10. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 4 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. KODY CPV 45233123-7- Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 1.10 Podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który

podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7**SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 04/04/2018**IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 206070.88**Waluta** zł**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Gliwicka 179A

Kod pocztowy: 44-207

Miejscowość: Rybnik

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 255461.96

Oferta z najniższą ceną/kosztem 255461.96

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 356072.65

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj