

Miasto Orzesze: „Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 575047-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKcja I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.

Adres strony internetowej (url): www.orzesze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu II”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WRZP.271.42.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 1.2. Opis przedmiotu zamówienia: „Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu. II” - na długości 117 mb ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Frezowanie naw. bitum gr 10 cm z wywozem mat z rozbiórki – 835,78 m2 2. Rozebranie naw. z płyt beton. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej – 50,00 m2 (naw. z płyt beton. wzdłuż krawężnika) 3. Rozebranie ścieków z elem. beton. gr 10 cm na podsypce cem-piask. - 11,00 m4. Rozebranie naw. z kostki beton. 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm – 78,87 m2 na podsypce piaskowej (kostka beton.) 5. Rozebranie naw. z płyt beton. 15 cm (rozebranie trylinki) – 39,00 m2 6. Rozebranie krawężników beton. o wym. 15x30cm na podsypce cem-piask- 153,00 m (z odwozem i utylizacją) 7. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki (z odwozem i utylizacją) -9,18 m3 8. Rowki w gruncie kat III-IV o wym 30x30 pod krawężniki i ławy kraw. –153,00 m 9. Ława beton z oporem pod krawężniki - 9,18 m3 10. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 i 15x22 cm na podsypce cem-piask. – 153,00 m 11. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sort. zagęszcz. mech śr. gr 20 cm – 9,18 m3 (wzdłuż wymienionego krawężnika) ROBOTY TOWARZYSZĄCE 12. Demontaż studzienek ściek. bet. o śr 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 1,00 kpl 13. Demontaż rurociągu z rur bet. kielichowych o średnicy 200 mm - 3,00 m (demontaż przykanalika) 14. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,25m3 - 2,94m3 (wykop pod studzienki i przykanaliki wraz z odwozem i utylizacją urobku) 15. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 10 cm i gr 25 cm - 2,451 m3 (podsypka pod przepust oraz obsypka rury i zasypianie wykopów pospółką) 16. Podłoża betonowe o gr. 10 cm – ława z chudego betonu pod studzienki - 0,100 m3 17. Studzienki ściekowe uliczne beton. o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu – 1,00 szt 18. Kanały z rur PVC lub PP fi 200 mm o klasie sztywności obwodowej SN 8 – 3,00 m łączone na wcisk (przykanaliki) 19. Wyrównanie istn podbudowy tłucznem sort. mech. gr 20 cm – 0,46 m3 (po wymianie studzienki i przykanalika) 20. Płyty żelbet. o śr. 950 mm ze skrzynkami włączowymi - 3,00 kpl (zabudowa pierścieni odciążających na studzienkach wraz z regulacją wysokościową i czyszczeniem studzienek) 21. Regulacja pionowa włązów kanałowych - 5,00 szt 22. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych - 1,00 szt ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 23. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sort. zagęszcz. mech śr. gr 5 cm – 41,79 m3 (wyrównanie podbudowy mieszanką z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm) 24. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asf. podbudowy lub naw. bit. - 835,78 m2 przy użyciu emulsji 0,8 kg/m2 25. Podbudowa z mieszanki min-bitum AC16P o gr warstwy 8cm - 835,78 m2 26. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asf. podbudowy lub naw. bit. - 835,78 m2 przy użyciu emulsji 0,5 kg/m2 27. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11S z transportem mieszanki – 835,78 m2 (warstwa ścieralna - gr. 4 cm) ROBOTY WYKONCZENIOWE 28. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sort. zagęszcz. mech śr. gr 5 cm – 4,77 m3 (korekta wysokościowa zjazdów z kostki bet. i płyt beton.) 29. Wjazdy do bram z kostki beton 20x10cm o gr 8 cm - 56,40 m2 (ułożenie kostki i płyt beton. z rozbiórki) 30. Naw. z płyt drogowych beton. sześciokątnych o gr 12 cm - 39,00 m2 (Ułożenie trylinki z rozbiórki – przyjęto 20 % nowego materiału) 31. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sort. zagęszcz. mech śr. gr 8 cm – 3,20 m3 (pobocza i zjazdy) II. Zakres zamówienia: 1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia 2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego 3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności 4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 5. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakiegokolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci. 6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt 7. umożliwić w razie konieczności dojazd samochodem uprzywilejowanym 8. powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze oraz mieszkańców o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia 9. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 10. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich

parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 4 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. KODY CPV 45233223-8- Wymiana nawierzchni drogowej 1.10 Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233223-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym artykułem Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 130 000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta: 1 Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Gliwicka 179a, 44-207 Rybnik z ceną brutto 160 210,33 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zadania do ceny oferty z najniższą ceną, wobec czego zachodzi cytowana wyżej przesłanka art. 93.ust. 1 pkt 4, na podstawie której postępowanie zostaje unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.