

Przedmiar robót

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz 1129)

Obiekt	Przebudowa odcinka ulicy Morcinka (boczna do nr 27c) w Orzeszu-Zazdrości
Kod CPV	45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Budowa	ulica Morcinka - Zazdrość
Inwestor	Miasto Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
Biuro kosztorysowe	PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

Sporządził mgr inż. Jarosław Kubis

15.06.2020r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa odcinka ulicy Morcinka (boczna do nr 27c) w Orzeszu-Zazdrości

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Roboty przygotowawcze		
1	Kalkulacja indywidualna		Nadzory branżowe	rycz.	1,00
2	KNR 2-01 0119/03	BD-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,18
3	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną fi110mm, koloru niebieskiego	m	30,00
			2 Podbudowy i nawierzchnie		
4	KNR-W 2-01 0203/04	BD-02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - wykop pod drogę i zjazdu droga (177,0*4,0+9,50+2,0+12,0*8,0+1,0*1,0/2*2)*0,30	m ³	244,95
			razem	m ³	244,95
5	KNR-W 2-01 0210/04	BD-02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV (Krotność= 8)	m ³	244,95
6	KNR 2-31 0103/04	BD-02	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV droga 177,0*4,0+9,50+2,0+12,0*8,0+1,0*1,0/2*2	m ²	816,50
			razem	m ²	816,50
7	KNR 2-31 1406/04	BD-05	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	6,00
8	KNR 2-31 0114/05	BD-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - docelowo 17 cm	m ²	816,50
9	KNR 2-31 0114/06	BD-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m ²	816,50
10	KNR 2-31 0114/07	BD-03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	816,50
11	KNR 2-31 0107/01	BD-03	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - nawierzchnia z piaskowca gr. 6cm 816,50*0,06	m ³	48,99
			razem	m ³	48,99
			3 Roboty wykończeniowe		
12	KNR 2-01 0510/01	BD-04	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem 177,0*0,75*2	m ²	265,50
			razem	m ²	265,50