

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998				
Rury - Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998				
Rura stal. k=1.5	DN 25	Rura stalowa DN25	3	m
Rura stal. k=1.5	DN 32	Rura stalowa DN32	6	m

TWEETOP PERT/AI/PERT				
Rury - TWEETOP PERT/AI/PERT				
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w sztangach	40 x 4,0	06010113	21	m
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w zwojach	16 x 2,0	06010103/200	279	m
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w zwojach	18 x 2,0	06010105/200	27	m
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w zwojach	20 x 2,0	06010107/200	46	m
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w zwojach	25 x 2,5	06010109/100	35	m
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w zwojach	32 x 3,0	06010111/50	58	m

Kształtki - TWEETOP PERT/AI/PERT				
Kolano skręcane ustalone	16 - ½" w	06022401	109	szt.
Kolano skręcane ustalone	20 - ½" w	06022403	3	szt.
Trójnik zaprasowywany, prosty	16 - 16 - 16	06013003	32	szt.
Trójnik zaprasowywany, prosty	18 - 18 - 18	06013005	4	szt.
Trójnik zaprasowywany, prosty	32 - 32 - 32	06013011	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 16 - 16	06013107	13	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 16 - 20	06013109	16	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 20 - 16	06013113	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 25 - 20	06013115	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 16 - 25	06013117	9	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 18 - 25	06013119	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 20 - 25	06013121	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 20 - 20	06013123	4	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 25 - 20	06013125	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	32 - 16 - 32	06013129	27	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	32 - 20 - 32	06013131	3	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	32 - 25 - 32	06013133	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	40 - 32 - 40	06013137	2	szt.
Złączka zaprasowywana prosta	40 - 40	06011013	4	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	18 - 16	06011103	4	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	20 - 16	06011105	4	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	20 - 18	06011111	23	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	25 - 18	06011113	1	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	32 - 20	06011119	1	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	32 - 25	06011121	4	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	40 - 32	06011125	2	szt.
Złączka zaprasowywano-nakrętna GW	40 - 1¼" w	06011331	1	szt.
Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ	40 - 1¼" z	06011235	1	szt.

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Mufa calowa redukcyjna	1¼" w - 1" w		1	szt.
Trójnik	1¼" w - 1" w - 1¼" w		1	szt.

Zestawienie izolacji				
CONEL				
Otuliny - CONEL				
Conel Stabil λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 18 mm	6 mm		115	m
Conel Stabil λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 18 mm	9 mm		191	m
Conel Stabil λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 22 mm	6 mm		17	m
Conel Stabil λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 22 mm	9 mm		30	m
Conel Stabil λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 28 mm	6 mm		22	m
Conel Stabil λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 28 mm	9 mm		13	m
Conel Stabil λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 35 mm	6 mm		35	m
Conel Stabil λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 35 mm	9 mm		26	m
Conel Stabil λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 42 mm	9 mm		26	m